

点検チェックシート(OSNET警報出力装置 NetAL-1)

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【出力装置】

型 式 NetAL-1

点検開始時刻 時 分

製 造 番 号 No.

ROM バ ー ジ ョ ン ()

ネットワークアドレス #

製 造 年 月 年 月

警報パケット転送先 #

【出力装置】

判定:(○良 ×否 △注意)

電源電圧の確認(外部電源駆動:5~15V、電池駆動:2.7V以上) ※下記記入①

電池の切り替わり確認(メイン⇄サブ)

電池ホルダに錆が無いこと(メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認)

【動作確認】

接点出力1~6が正常に出力されること

①電源電圧 外部: V メイン: V サブ: V

・警報出力条件 (使用している出力先の各パターン、レベル、相手先を確認して対象となっているアラート番号を記入)

(パターン 1…対象 0…対象外) (条件が複数ある場合は”別紙 出力先別パターン一覧”へ記入)

出力先	グループ	警戒レベル	出力相手先	対 象 ア ラ ー ト 番 号

・警報出力時間

・警報出力ラッチ

・警報接点極性

出力先1	出力先2	出力先3	出力先4	出力先5	出力先6

・ネットワーク監視情報 (監視対象『1』にしている機器アドレスを記入)

#

別紙 出力先別パターン一覧 有 無

点検終了時刻 時 分

備 考